

MATELAS ENERGY 35

Le matelas

Produit :	matelas déhoussable
Coloris :	gris clair anti salissures
Volume unitaire (m ³) :	largeur x longueur x épaisseur (en mètres)
Poids unitaire (kg) :	volume unitaire (en m ³) x 34
Conditionnement :	à l'unité sous film polyuréthane 100% recyclable

Résistance au feu :	D1 90	NF EN 597			
	classe E	x	partie 1	x	(cigarette)
	classe D	x	partie 2	x	(allumette)
	classe C				
	classe B				
	classe A				

Formats disponibles (cm) :	Ep. 15
70 x 190	807 457
80 x 190	807 460
80 x 200	807 462
90 x 190	807 466
90 x 200	807 490
140 x 190	807 491
140 x 200	807 504
160 x 200	807 507

Garantie : garanti anti affaissement prématuré

Durée de vie : +/- 8 ans selon utilisation



**Housse imperméable
facile d'entretien : lavable
à 90°**

La mousse

Nature :	mousse de polyuréthane Carpenter Richlux ®
Composition :	polyéther HR (Haute Résilience)
Densité de la mousse :	34 kg / m ³
Portance (comp. 40%) :	3,4 kPa
Traitement :	sans CFC ni chlorure de méthylène
Résistance au feu :	M4

La housse

Nature :	Housse polyuréthane imperméable et respirant
Composition :	57 % polyuréthane, 43% polyester
Poids du revêtement :	150 gr / m ² (+/- 5%)
Confection :	femture à glissière sur 2 côtés
Traitement :	ARGENT (anti moisissures, anti acarien, anti bactéries multirésistantes & anti staphylocoque doré)
Résistance au feu :	M1
Entretien :	lavable en machine à 90°C

Tolérances dimensionnelles en usage dans la profession de la literie : Les largeurs, longueurs et hauteurs des matelas sont exprimées en dimensions finies, hors tout, housses comprises, et avant emballage. Les tolérances sont de + ou - 2 cm côté largeur comme côté longueur, et de + ou - 1 cm pour la hauteur (ou 10% en prenant la valeur la plus petite).

